

## precote 200 Elastische Unterkopf-Vorbeschichtung

### Beschreibung

precote 200 ist eine hochelastische gut haftende und nicht zu harte Unterkopf-Flanschbeschichtung von Schrauben, Dichtstopfen und Nieten um an diesen Stellen eine Abdichtung zwischen den Anlageflächen zu erhalten. Die Beschichtung ist absolut trocken und nicht klebrig. Die Dichteigenschaften werden sofort nach der Montage erreicht.

### Anwendungsbereiche

Flansch- oder Bundschrauben und als Zusatzbeschichtung von Bundformen die eigentlich eine formschlusserzeugende Dichtung erbringen sollen. Auch für Abdichtungen oder Isolation von Nieten kann precote 200 eingesetzt werden. Je nach Ausbildung des Flansches bzw. Schraubenkopfes ist eine mehrmalige Wiederverwendung möglich. precote 200 ist als Ersatz für O-Ringe oder Dichtscheiben konzipiert.

### Eigenschaften

- Trockene und nicht klebrige Beschichtung
- Unverlierbares Dichtelement
- Einfache Handhabung
- Gute Beständigkeit gegenüber wässrigen Medien
- Wiederverwendbar bei RT
- Gesundheitlich unbedenklich
- Einsetzbar von  $-40^{\circ}\text{C}$  bis  $+100^{\circ}\text{C}$

### Technische Daten –precote 200

Produktfarbe	blau
Härte, Shore A	50-65
Lagerbeständigkeit	min. 4 Jahre bei 27/65 DIN 50014

08/09

Gewährleistung: Da uns nicht bekannt ist, welche Gewindearten, -abmessungen, -werkstoffe, -paarungen, -oberflächenzustände u.ä. vorherrschen, ist es unbedingt erforderlich, vor einer allgemeinen Anwendung entsprechende Kontrollversuche durchzuführen, um sich vor dem Serieneinsatz von der gewünschten Funktion unter den jeweiligen Praxisbedingungen selbst zu überzeugen. Unsere Gewährleistung erstreckt sich auf die einwandfreie Qualität von precote Lieferungen. Da sich sowohl die precote Verarbeitung beim Beschichtungspartner als auch die Anwendung von precote-beschichteten Teilen unserer Kenntnis und Einflussnahme entziehen, kann für die Qualität precote-beschichteter Teile und damit hergestellter Verbunde von uns keine Gewährleistung übernommen werden. Eine Haftung für die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verwendungen, sowie für bestimmte Eigenschaften der Produkte übernehmen wir nur, wenn diese im Einzelfall schriftlich zugesagt worden sind. In jedem Fall berechtigter Gewährleistungsansprüche sind diese auf die Lieferung mangelfreier Ersatzware oder, wenn diese Nachbesserung scheitern sollte, auf die Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere die Haftung für Folgeschäden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.

-2-

**Voraussetzungen für Unterkopfdichtung mit precote 200 bei Schraubenköpfen**

**condition for under head sealing with precote 200 at screw heads.**

