

## precote 200

### Produit d'étanchéité sous tête / embase.

#### Description

precote 200 est un revêtement résilient, avec une bonne adhérence pour l'étanchéité des vis, des rivets ou des bouchons. Le revêtement séché donne une excellente résistance à l'étanchéité en compression. precote 200 est pré-appliqué et l'étanchéité est assurée immédiatement après assemblage.

#### Application

Pour utilisation sous tête des vis et écrous à embases, precote 200 peut également être utilisé pour l'isolation des rivets ou sur les interfaces entre des pièces en compression. Sa réutilisation à température ambiante dépend de la forme et le profile des interfaces. precote 200 est pré-appliqué, et a pour but de remplacer des joints toriques et autres joints rajoutés.

#### Propriétés

- Sec au toucher
- Pré appliqué sur la pièce de fixation
- Utilisation simple
- Bonne résistance chimique
- Réutilisable à température ambiante
- Sans danger physiologique
- Applicable de  $-40^{\circ}\text{C} > +100^{\circ}\text{C}$  ( $-40^{\circ}\text{F} / +212^{\circ}\text{F}$ )

#### Data technique precote 200

- Couleur **bleu**
- Dureté, (Shore A) **50-65**
- Vie de stockage (sur pièce) **min. 4 ans Selon 27/65 DIN 50014**

**08/09**

Garantie : Du fait que nous ne connaissons pas l'application spécifique, ni les dimensions, combinaisons des matériaux, l'état des surfaces ou conditions d'utilisation des filetages en question, il est absolument indispensable d'engager des essais de faisabilité préliminaires afin de s'assurer des meilleures performances de nos produits dans les conditions d'utilisation du site. Notre garantie se limite à la fourniture d'un produit precote de bonne qualité. Etant donné que l'application de notre produit precote se fait par un applicateur tiers en dehors de notre connaissance et de notre influence, nous ne pouvons garantir ni l'enduction du produit precote, ni la qualité des assemblages qui en résultent. Nous acceptons la responsabilité pour la compatibilité de nos produits pour des utilisations spécifiques, et aussi pour des qualités particulières de nos produits seulement de façon écrite et cela après un accord au cas par cas. En toutes circonstances, notre responsabilité face à des réclamations justifiées se limite au remplacement du produit par une quantité égale de produit de bonne qualité ou dans l'absolu par le remboursement du prix d'achat. Toutes autres réclamations, particulièrement sans limitation pour des dommages consécutives, seront exclues.

Conditions pour faire l'étanchéité sous tête avec le  
Precote 200

